



## Ausschreibungstext

### Weißlack Blockrahmen *BLZ*

BAWO Blockrahmen aus 60 x 82 mm Massivholz mit 3 mm HDF-Deck, zur Montage in der Laibung, mit 2x Klemmblock V3604 weiß und weißer Dichtung.

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2335 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 2800 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2800 mm

**Oberfläche:**  Weißlack ähnlich RAL9010  
 Weißlack ähnlich RAL9016  
 grundiert

**Modell:**  einflügelige Zarge einbaufertig  
 Doppeltürzarge  
 Schiebetürzarge vor der Wand  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht  
 Zarge für WE-Türen  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)  
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen  
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340 (mindestens 80 x 82mm)

**Schließblech** weiß montiert  
oder lose  Schließblech silberlack oder Edelstahl  
 Schließblech für Ganzglastür Edelstahl  
 verstärktes Schließblech für WE-Tür Edelstahl (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)  
 Schließblech inkl. E-Öffner

**Bänder** beigelegt 2x V 3400 WF vernickelt  
oder  2x V 3400 WF weißlack, verchromt, vergoldet oder Edelstahl  
 2x V 3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 4400 WF vernickelt, weißlack, verchromt, vergoldet oder Edelstahl  
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Klemmblock V3604  
 2x Bandaufnahme VX7501 mit Abdeckwinkel VX7560  
 2x Tectus 340-3D (stumpf einschlagend)

**Sonderstärken** (statt 60 mm)  
 70 x 82 mm  110 x 82 mm  
 80 x 82 mm (=Standard bei VX-Bandaufnahme)  120 x 82 mm  
 90 x 82 mm  130 x 82 mm  
 100 x 82 mm  140 x 82 mm

**Sonder-Laibungstiefen** (statt 82 mm)  
 60 x 90 mm  60 x 130 mm  
 60 x 100 mm  60 x 140 mm  
 60 x 110 mm  60 x 150 mm  
 60 x 120 mm  60 x 160 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen