



Ausschreibungstext

Weißlack Blendrahmen ABZ

BAWO Blendrahmen 78 x 42 mm Massivholz mit 3 mm HDF-Deck (ABZ-G) bzw. 12 mm MDF-Deck (ABZ-PZ2 und ABZ-LH), zur Montage auf der Wand, mit 2x Klemmblock V3604 weiß und weißer Dichtung.

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 2800 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2800 mm

Ausführung: ABZ-G (Rahmen beidseitig eckig, gefast, Verbindung stumpf)
 ABZ-PZ2 (Rahmen m. PZ2-Profilfräsung an der Außenseite, Verbindung auf Gehrung)
 ABZ-LH (Rahmen m. LH-Profilfräsung an der Außenseite, Verbindung auf Gehrung)

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016
 grundiert

Modell: einflügelige Zarge einbaufertig
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
 Zarge für WE-Türen
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Schließblech weiß montiert
oder lose Schließblech silberlack oder Edelstahl
 Schließblech für Ganzglastür Edelstahl
 verstärktes Schließblech für WE-Tür Edelstahl (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)
 Schließblech inkl. E-Öffner

Bänder beigelegt 2x V 3400 WF vernickelt
oder 2x V 3400 WF weißlack, verchromt, vergoldet oder Edelstahl
 2x V 3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 4400 WF vernickelt, weißlack, verchromt, vergoldet oder Edelstahl
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Klemmblock V3604
 2x Bandaufnahme VX7501 mit Abdeckwinkel VX7560

Sonder- Rahmenbreiten (statt 78 mm):
 90 x 42 mm
 100 x 42 mm
 110 x 42 mm
 120 x 42 mm

Sonder-Rahmenstärke (statt 42 mm)
 78 x 50 mm
 78 x 60 mm (=Standard bei 67mm WE-Türe)
 78 x 65 mm (=Standard bei VX-Bandaufnahme)
 78 x 70 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen