



Ausschreibungstext

Weißlack Rundbogenzargen -R

BAWO Wandumfassungszarge, fertig zusammengebaut, aus weiß lackiertem HDF bzw. Spanplattenträger, Futter ca. 25 mm stark, Bekleidungen eckig, abgerundet, profiliert oder gefast. Wandstärke +10 mm verstellbar, Dichtung weiß, Bandtaschen. Einbaufertig nach DIN 18111.

Abmessungen passend für Rundbogentüren: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 2200 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 360 / 450 mm

Oberflächen: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016
 grundiert

Bekleidungen MZ- 65/80/100/120 mm eckig gefast LH 65/100 mm profiliert
 SN 60/80/100 mm abgerundet SG 80 mm leicht gerundet
 PZ2 75/90 mm profiliert GN 55 mm eckig

Modelle: Rundbogenzarge -R
 Segmentbogenzarge -S
 Korbbogenzarge -K

 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht für Türblatt gerade.
 Zarge für WE-Türen
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech silberlack, weißlack oder Edelstahl (lose beigelegt)
 Schließblech für Ganzglastür silberlack, weißlack oder Edelstahl (lose beigelegt)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder lose 2x V3400 WF Edelstahl, verchromt oder vergoldet
 2x V3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V4400 WF vernickelt, Edelstahl, verchromt oder vergoldet
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche
 2x Tectus 340-3D (stumpf einschlagend)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen