



Ausschreibungstext Landhaustüren gerade *LS*

BAWO Landhaustüren aus Vollholz (stabverleimt), Rahmenstärke ca. 40 mm, Füllungsstärke ca. 14 mm, Friesbreiten 120 mm, Sockelhöhe 160 mm, Lichtausschnitt mit flächenbündigen Vorsatz-Glas-/und Sprossenrahmen, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 1235 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2400 mm
(ab 2236 mm mit 2x V 0026 WF – ab 2111 mm ohne Gewähr auf Verzug)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: Fichte astig
 Fichte astig *gebürstet*

Kiefer astig

Oberflächen: roh
 klar lackiert
 weiß pigment-lackiert
 geölt
 geölt + gewachst (2x geölt)
 sand gebeizt und geölt

roh
 klar lackiert
 bio-gelaugt und geölt
 geölt
 geölt + gewachst (2x geölt)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 Segmentbogen, Rundbogen, Korbbogen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
 2x V 0020 verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V 0026 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V 0037 WF vernickelt

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder lose WC-Schloss, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

Sonderprofile
 Überschlag mit Rundkante
 Überschlag mit Karnieskante
 Quetschfalz bei Doppel-Schiebetür

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen