



Ausschreibungstext Landhaus Normtüren LN

BAWO Landhaus-Normtüren, Aufbau 3-fach Leimholz (Klima I u. II) bzw. 5-fach mit Starkfurnier (Klima III), längs laufend, Stärke ca. 40 (Klima I u. II) bzw. 47 mm (Klima III). Überschlag eckig, gefast. Schallschutzklasse 1, 2 (ungeprüft). Klimaklassen I, II, III (ungeprüft). Beanspruchungsgruppen N, M.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1200 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2400 mm

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten:	<input type="checkbox"/> Fichte astig <input type="checkbox"/> Fichte astig <i>gebürstet</i>	<input type="checkbox"/> Kiefer astig
Oberflächen:	<input type="checkbox"/> roh <input type="checkbox"/> klar lackiert <input type="checkbox"/> geölt <input type="checkbox"/> weiß pigment-lackiert <input type="checkbox"/> geölt + gewachst (2x geölt) <input type="checkbox"/> sand gebeizt und geölt	<input type="checkbox"/> roh <input type="checkbox"/> klar lackiert <input type="checkbox"/> geölt <input type="checkbox"/> geölt + gewachst (2x geölt) <input type="checkbox"/> bio-gelaugt und geölt

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und Schließblech
 stumpf für Schiebetüren (nur Klima I + II)
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus 340 (nur Klima I + II)

Sonderausstattung

- Falzdichtung bei Klima III-Ausführung
- 2x Alu-Einlage (Standard bei Klima-II- und -III-Modellen)
- Schall-Ex (Standard bei Klima-III-Modellen)

Bänder montiert 2x V 0026 WF vernickelt
oder lose 2x V 0026 WF weißlack, Edelstahl matt, Nickel matt, verchromt oder vergoldet
 2x V 0037 WF vernickelt
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, Stulp silberlack (Klima I + II)
PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, Stulp Edelstahl (Klima III)
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Sonderprofile

- Überschlag Rundkante
- Überschlag Karnieskante
- Quetschfalz bei Doppel-Schiebetüren (nur Klima I + II)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen