



## Ausschreibungstext

### Rundbogentüren *LH-R*

BAWO Landhaus Rundbogentüren, Rahmen aus Stäbchenplatte (überfurniert), Rahmenstärke ca. 40 mm, Friesbreiten 120 mm, Sockelhöhe 160 mm, Füllungen aus Sperrholz, Lichtausschnitt mit Vorsatzglasleisten / Vorsatzprossenrahmen, Klimaklassen 1,2 (ungeprüft). Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 mm x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 340 – 1235 mm (ab 986 mm mit 2x Bänder V 0026 WF)  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2200 mm (ab 2111 mm mit Stabilisator und 2x Bänder V 0026 WF)  
oder Sonderhöhe: 2201 – 2500 mm (ab 2201 mm mit Stabilisator und 3x Bänder V 0026 WF)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Andere Bogenausführungen:**

- Segmentbogen -S
- Korbbogen -K

**Holzarten:**  Kiefer astig  Fichte astig  Fichte astig *gebürstet*

**Oberflächen:**  roh  
 klar lackiert  
 geölt  
 geölt + gewachst (2x geölt)  
 bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer)  
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)  
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  
 sand gebeizt u. geölt (nur Fichte)

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech  
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus 340 (nur Klima I)  
 Stabilisator (Klima II ungeprüft)

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt  
oder  2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet  
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack  
oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert (nur bei WE-Türen Klima III)

**Wohnungseingangstür**

- Typ LH 65mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ VN 48mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss

**Sonderprofile**

- LS-Profil (innen gerade ohne Profil)
- Überschlag mit Karnieskante

**Erläuterung:** Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen