



## Ausschreibungstext

### Landhaus Brandschutztür *LH-T30*

BAWO Brandschutz-Füllungstüren, Rahmen 160 mm aus Leimholz und 3-Schicht-Platte, Stärke 68 mm. Füllung ca. 44 mm stark aus 20 mm Brandschutz-Einlage mit 12 mm Holzaufdoppelung profiliert, Dämmschichtbildner unsichtbar im Falz, Überschlag eckig, gefast. Schall-Ex montiert, Scherentriebschließer und schwarzer Kunststoff-Türdrücker lose beigelegt. Klimaklasse III\*, Schallschutzklasse 2\* \**ungeprüft*. T30 Brand- und Rauchschutz geprüft.

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 611 – 1200 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Holzarten:**  Kiefer astig  Fichte astig

**Oberflächen:**  roh  
 lackiert  
 geölt  
 geölt + gewachst (2x geölt)  
 bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer)  
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)  
 sand gebeizt und geölt (nur Fichte)

**einbaufertig** nach EN 1634-1 mit 46 x 13 mm Einfachfalz mit zusätzlicher Falzdichtung  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel

**Bänder** montiert 2x VX7939/160 Edelstahl  
oder  stumpf einschlagend mit Laibungsfalz inkl. 2x Fräsung f. Tectus 640 od. 526-3D

**Schloss** montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, Stulp Edelstahl  
oder  3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

**Sondertür:**  Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung

**Zubehör:**  Spion (montiert)  
 Gleitschienen-Türschließer Dorma TS93  
 Integrierter Gleitschienen-Türschließer Dorma ITS96  
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur R 415-FS (L-Form) Rosette  
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur R 610-FS (U-Form) Rosette  
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur L 415-FS (L-Form) Langschild  
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur L 610-FS (U-Form) Langschild

**Sonderprofile**  Überschlag mit Karnieskante

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen