



Ausschreibungstext

Landhauszargen *LH*

BAWO Landhaus Wandumfassungszarge, Futterplatte Leimholz oder 3-Schicht-Aufbau, Futter ca. 25 mm stark, profilierte Bekleidung massiv, ca. 20 mm stark und 65 mm breit, Wandstärke + 20 mm verstellbar, Dichtung, einbaufertig nach DIN 18111

Abmessungen	passend für DIN-Türen: oder Sonderbreite: oder Sonderhöhe:	1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm 340 – 2500 mm 1500 – 2500 mm
--------------------	--	--

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 400 / 500 mm

Modell:

- DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)
- Durchgangszarge
- Doppeltürzarge
- Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auf trennung)
- Schiebetürzarge vor der Wand
- Geschoss hohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
- Zarge für WE-Türen
- Windfangzarge (verschiedene Varianten)
- stumpf einschlagend mit Frä sung für Tectus-340
- reverse öffnend für 52 mm Tür mit Magnet-Schließblech u. Tectus-Frä sung
- Futterbrett mit Füllungen (ab Wandstärke 290 mm)

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig gebürstet

Oberflächen: roh
 geölt
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
 sand gebeizt und geölt (nur Fichte)
 klar lackiert
 geölt + gewachst (2x geölt)
 weiß geölt (nur Fichte)
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech kurz für Ganzglastür montiert
 Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend

Breitere Bekleidungen (nicht bei stumpf einschlagend - ohne Gewähr auf Passgenauigkeit und Verzug)

- 85 mm
- 100 mm
- 120 mm

Höhere Wandstärken: Ω beliebig mit Verbreiterungsstück

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. □ sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. O sind alternative Sonderbestellungen