



## Ausschreibungstext

### Massive eckige Zargen *MGZ* ohne Profil

BAWO Landhaus Wandumfassungszarge. Futterplatte Leimholz oder 3-Schicht-Aufbau, Bekleidung 65 mm breit, glatt, Kante gefast, massiv, auf Gehrung. Wandstärke + 20 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 340 - 2500 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 - 2500 mm

**Standardwandstärken:** 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 400 / 500 mm

**Modell:**  DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)  
 Schiebetürzarge vor der Wand  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht  
 Zarge für WE-Türen  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)  
 stumpf einschlagend mit Fräsung für Tectus 340  
 reverse öffnend für 52 mm Tür mit Magnet-Schließblech u. Tectus-Fräsung  
 Futterbrett mit Füllungen (ab Wandstärke 290 mm)

**Holzarten:**  Kiefer astig  Fichte astig  Fichte astig *gebürstet*

**Oberflächen:**  roh  klar lackiert  
 geölt  geölt + gewachst (2x geölt)  
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  weiß geölt (nur Fichte)  
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)  bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)  
 sand gebeizt und geölt (nur Fichte)

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech kurz für Ganzglastür montiert  
 Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach-Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche** und beigelegte **Bänder** 2x V 3400 WF vernickelt  
oder  2x V 3400 WF verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V 4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V 4400/70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche  
 2x Tectus TE 340 3D bei stumpf einschlagend

**Breitere Bekleidungen** (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit und Verzug)

85 mm  
oder  100 mm  
oder  120 mm

**Höhere Wandstärken:**

beliebig mit Verbreiterungsstück

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen