



## Ausschreibungstext

### Zargen glatt, ohne Gehrung *OG*

BAWO Landhaus Wandumfassungszarge aus Leimholz oder 3-Schicht-Aufbau, Futter ca. 24 mm stark, Bekleidung ca. 20 mm stark und 65 mm breit, gerade mit glatter Kante, Querteil sitzt stumpf zwischen den Längsteilen, Wandstärke plus 20 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

**Standardwandstärken:** 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 400 / 500 mm

**Modell:**  DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)  
 Schiebetürzarge vor der Wand  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht  
 Zarge für WE-Türen  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)  
 stumpf einschlagend mit Fräsung für Tectus-340  
 reverse öffnend für 52 mm Tür mit Magnet-Schließblech u. Tectus-Fräsung  
 Futterbrett mit Füllungen (ab Wandstärke 290 mm)

**Holzarten:**  Kiefer astig  Fichte astig  Fichte astig *gebürstet*

**Oberflächen:**  roh  klar lackiert  
 geölt  geölt + gewachst (2x geölt)  
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  weiß geölt (nur Fichte)  
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)  bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)  
 sand gebeizt und geölt (nur Fichte)

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech kurz für Ganzglastür montiert  
 Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder  2x V3400 WF verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche  
 2x Tectus 340-3D (stumpf einschlagend)

**Breitere Bekleidungen** (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit und Verzug)  
 85 mm  
oder  100 mm  
oder  120 mm nicht stumpf einschlagend

**Höhere Wandstärken:**  
 beliebig mit Verbreiterungsstück

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen