



## Ausschreibungstext

### Normzarge astig furniert *G65 eckig*

BAWO gerade eckige Zarge, Futter aus ca. 22 mm Spanplatte Echtholz furniert, Bekleidung aus 13 mm Spanplatte auf 17 mm Stärke eckig gefaltet, 65 mm breit, gerade ohne Profil. Wandstärken – 5 / + 15 mm (Wandstärke 80 mm - 0 / + 5 mm) verstellbar, Dichtung beige. Einbaufertig nach DIN 18111.

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 500 – 2400 mm (in 5 mm- Schritten)  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2400 mm (in 5 mm- Schritten)

Standardwandstärken: 80 / 100 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 220 / 240 / 270 / 290 / 310 / 330 / 450 mm

**Holzarten:**  Kiefer astig  Fichte astig

**Oberflächen:**  roh (nicht beizfähig)  roh (nicht beizfähig)  
 lackiert  lackiert

**Modell:**  DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)  
 Schiebetürzarge vor der Wand  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht  
 Zarge für WE-Türen  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)  
 stumpf einschlagend mit Fräsung für Tectus-340

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech kurz für Ganzglastür montiert  
 Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)

**Metall-Bandtasche und Bänder** 2x V 3400 WF vernickelt (lose anbei)  
oder  2x V 3400 WF verchromt, vergoldet, Nickel matt, Edelstahl matt  
 2x V 3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet, Nickel matt, Edelstahl matt  
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen