



Ausschreibungstext

Landhaus Blockrahmen *BLZ*

BAWO Blockrahmen aus 60 x 82 mm Massivholz, stumpfe Rahmenverbindung, mit Schließblech, Dichtung und 2x Klemmblock V3604, einbaufertig nach DIN 18111.

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2800 mm

Modell: einflügelige Zarge einbaufertig
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340
 Segmentbogen, Rundbogen, Korbbogen

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen: roh klar lackiert
 geölt geölt + gewachst (2x geölt)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte) weiß geölt (nur Fichte)
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte) bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
 sand gebeizt und geölt (nur Fichte)

Schließblech silberlack montiert
oder kurzes Schließblech für Ganzglastür
 verstärktes Schließblech für WE-Tür
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung
 Schließblech inkl. E-Öffner

Klemmblock und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Klemmblock V3604
 2x Bandaufnahme VX7501 mit Abdeckwinkel VX7560
 2x Tectus 340-3D (stumpf einschlagend)

Sonderstärken (statt 60 mm)
 70 x 82 mm 110 x 82 mm
 80* x 82* mm 120 x 82 mm
 90 x 82 mm 130 x 82 mm
 100 x 82 mm 140 x 82 mm

Sonder-Laibungstiefen (statt 82 mm)
 60 x 90 mm 60 x 130 mm
 60 x 100 mm 60 x 140 mm
 60 x 110 mm 60 x 150 mm
 60 x 120 mm 60 x 160 mm

*Standard bei VX Bandaufnahme bzw. stumpf einschlagend

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen