



Ausschreibungstext

Windfangzargen

BAWO Windfangzargen aus stabverleimtem Vollholz bzw. 3-Schicht-Aufbau, als Umfassungszarge mit Bekleidungen 65 mm breit (Verstellbereich +20mm), Profile je nach Zargenmodell, bzw. Block- und Blendrahmen ohne Bekleidungen. Oberlicht bzw. Seitenteil(e) mit Verleistung zur bauseitigen Verglasung vorgerichtet, Dichtung. Einbaufertig nach DIN.

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
passend für Türen: 1500 – 2500 x 340 – 1235 mm
oder mit Oberlicht: bis 2500 x 2509 mm (ZAM) bei Umfassungszargen
bis 2800 x 2800 mm (RAM) bei Block-/Blendrahmen

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 mm

Standardrahmenstärken: 60 x 82 mm (BLZ) bzw. 78 x 42 mm (ABZ)

Modell: Windfangzarge einbaufertig(nach DIN 18111) mit Seitenteil(en) und/oder Oberlicht
 Doppeltürzarge
 Zarge für WE-Türen
 stumpf einschlagend mit Fräsung für Tectus-340 (nicht alle Ausführungen)

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen: roh
 klar lackiert
 geölt
 geölt + gewachst (2x geölt)
 bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer)
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 weiß geölt (nur Fichte)
 sand gebeizt und geölt (nur Fichte)

Schließblech silberlack montiert
oder kurzes Schließblech für Ganzglastür
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche (bei Umfassungszargen)
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3.Klemmblock (bei Block - u. Blendrahmen)
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend

Breitere Bekleidungen für Umfassungszarge (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit oder Verzug)

85 mm
oder 100 mm
oder 120 mm

Andere Ausführungen

zusätzliche Kämpfer (glasteilend)
 Seitenteil-Sockel in gleicher Höhe wie Türsockel (nur Block- und Blendrahmen)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen