



## Ausschreibungstext

### Landhaus Brandschutz Blendrahmen *ABZ-T30*

BAWO Blendrahmen aus 90 x 68 mm bzw. 90 x 78 mm Leimholz, zur Montage auf der Wand, Falzbreite 15 mm, Rahmenverbindung stumpf bzw. auf Gehrung, Dichtung. Einbaufertig nach EN 1631-1.  
T30 Brand- und Rauchschutz geprüft

**Abmessungen** passend für T-30 Türen: 1985 / 2110 / 2335 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

**Ausführung:**  ABZ-G (90 x 68 mm Rahmen eckig, gefast, Verbindung stumpf)  
 ABZ-LH (90 x 78 mm Rahmen m. *LH*-Profilfräsung, Verbindung auf Gehrung)  
 ABZ-INL (90 x 78 mm Rahmen m. *Inline*-Profilfräsung, Verbindung auf Gehrung)

**Holzarten:**  Kiefer astig  Fichte astig

**Oberflächen:**  roh (unbehandelt)  bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer)  
 klar lackiert  honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)  
 geölt  weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  
 geölt + gewachst (2x geölt)  sand gebeizt und geölt (nur Fichte)

**Modell:**  T30-Blendrahmen einbaufertig (nach EN-1631-1)  
 Doppeltürzarge  
 stumpf einschl. m. Laibungsfalz inkl. Fräsung f. Tectus 640 od. 526-3D (Rahmen 90x78 mm)  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)

**Verstärktes Schließblech Edelstahl** montiert  
oder  Schließbleche für 3-fach-Verriegelung Edelstahl

**Bandaufnahmen** 2x VX7501-3D verz. mit Winkel VX7560 Edelstahl  
oder  2x Bänder Tectus 640-3D F2 bei stumpf einschlagend  
oder  2x Bänder Tectus 526-3D Edelstahl bei stumpf einschlagend

**Sonder- Rahmenbreiten** (statt 90 mm):  
 100 mm  
 110 mm  
 120 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen