



## Ausschreibungstext

### Massiv Normtüren VN

BAWO Vollholz-Normtüren, massiver Aufbau (Stab- bzw. Mehrschichtverleimung) mit ca. 4,5 mm Starkfurnier, Stärke 40 mm, (bei Modell VN/K3 ca. 47mm). Verdeckter Anleimer, Überschlag gerade, gefast, Schallschutzklasse 1 + 2 ungeprüft. Klimaklassen I, II, III ungeprüft / Beanspruchungsgruppen N, M.

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 1235 mm (ab 986 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2234 mm (ab 2111 mm inkl. Stabi° u. 2x Bänder V 0026WF)  
oder Sonderhöhe: 2236 – 2500 mm (inkl. Stabi u. 3x Bänder V 0026WF)  
nach Ö-Norm: 2030 x 650 / 700 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 mm

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Holzarten:** am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, eur. Eiche astarm, eur. Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, Lärche astig, am. Nussbaum, eur. Nussbaum, Zirbelkiefer

**Oberflächen:**  klar lackiert  
 roh  
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche astarm)  
 geölt  
 geölt + gewachst (2x geölt)  
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)  
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  
 rustikal gebeizt u. lackiert (nur Eiche)  
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)  
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)  
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Erle Esche)  
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren  
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus 340  
 52mm stark, revers öffnend (nur Klima I u. II) bis 2235 mm, mit Magnetfallen-Schloss

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren

#### Sonderausstattung

- Falzdichtung und Alu-Einlage bei Klima III-Modellen
- Stabilisator (Standard bei Klima-II-Modellen)
- Schall-Ex (Standard bei Klima-III-Modellen)

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt (Klima I)

2x V 0026 WF vernickelt (Klima II + III)

oder lose  2x V 0020 Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet (Klima I), soft verchromt oder soft vergoldet  
 2x V 0026 WF vernickelt Edelstahl, verchromt oder vergoldet  
 2x VX7939/160 FD Edelstahl mit Fräsung (Klima III)  
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend (Klima I - II)

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter silberlack Stulp (Klima I)

PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55/65mm, abgerundeter Stulp Edelstahl (Klima II + III)

oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55/65mm, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)

**Erläuterung:** Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen