



Ausschreibungstext

Massiv Rundbogen-Stiltüren MF-R

BAWO Massiv Rundbogentüren, Rahmen aus Stäbchenplatte (überfurniert), Rahmenstärke ca. 40 mm, Sockelhöhe 195 mm, Füllungen aus Sperrholz, Lichtausschnitt mit Vorsatzglasleisten / Vorsatzsprossenrahmen, Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 1235 mm (ab 986 mm mit 2x Bänder V 0026 WF)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm inkl. Stabilisator u. 2x Bänder V 0026 WF)
(ab 2201 mm inkl. Stabilisator u. 3x Bänder V 0026 WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Andere Bogenausführungen:

- Segmentbogen -S
- Korbbogen -K

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, eur. Eiche astarm, eur. Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, Lärche astig, am. Nussbaum, eur. Nussbaum, Zirbelkiefer

Oberflächen: klar lackiert

- roh
- gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche astarm)
- geölt
- geölt + gewachst (2x geölt)
- honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
- weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
- bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
- rustikal gebeizt u. lackiert (nur Eiche)
- weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
- deckend weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
- weiß geölt (nur Eiche, Erle, Fichte)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340 (nur Klima-I-Türen)

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt

oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x Tectus 340-3D (stumpf einschlagend)

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert (nur bei WE-Türen)

Wohnungseingangstür:

- Typ MF 65mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Schall-Ex, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ VN 48mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Schall-Ex, Alu-Einlage, PZ-Schloss

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen