



## Ausschreibungstext

### Massiv Stilzargen LH

BAWO Massivholz Wandumfassungszarge, Futterbrett ca. 24 mm stark aus 3-Schicht-Platte, Mittelschicht Nadelholz, profilierte Bekleidung Vollholz ca. 20 mm stark und 65mm breit, Wandstärke + 15 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 2500 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2600 mm  
nach Ö-Norm: 2030 x 650 / 700 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 mm

**Standardwandstärken:** 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 400 / 500 mm

**Modell:**  DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)  
 Schiebetürzarge vor der Wand  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht  
 Zarge für WE-Türen  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)  
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung für Tectus-340  
 revers öffnend für 52 mm Tür mit Magnet-Schließblech u. Tectus-Fräsung  
 Futterbrett mit Füllungen (ab Wandstärke 290 mm)

**Holzarten:** am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, eur. Eiche astarm, eur. Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, Lärche astig, am. Nussbaum, eur. Nussbaum, Zirbelkiefer

**Oberflächen:**  klar lackiert  
 roh  
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche astarm)  
 geölt  
 geölt + gewachst (2x geölt)  
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)  
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)  
 rustikal gebeizt u. lackiert (nur Eiche)  
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)  
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)  
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Erle, Esche)  
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech kurz für Ganzglastür montiert  
 Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder  2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche  
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend

**Breitere Bekleidungen** (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit und Verzug)  
 85 mm  100 mm  120 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen