



Ausschreibungstext

Massiv Blockrahmen *BLZ*

BAWO Blockrahmen aus 60 x 82 mm Nadelholzkern, Edelholz überfurniert, ohne Bekleidung, mit Schließblech, Dichtung und 2x Klemmblock V3604.

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2800 mm

Modell: Zarge einflügelig einbaufertig
 Doppeltürzarge
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
 Zarge für WE-Türen
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, eur. Eiche astarm, eur. Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm,, am. Nussbaum, eur. Nussbaum, Zirbelkiefer

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche astarm)
 geölt
 geölt + gewachst (2x geölt)
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
 rustikal gebeizt u. lackiert (nur Eiche)
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Erle, Esche)
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech Nirosta (lose beigelegt)
 kurzes Schließblech Nirosta für Ganzglastür
 verstärktes Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Klemmblock und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Klemmblock
 2x Bandaufnahme VX7501 mit Abdeckwinkel VX7560
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend (Mindest-Dimension 80x82 mm)

Sonderstärken (statt 60 mm)

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> 70 x 82 mm | <input type="radio"/> 110 x 82 mm |
| <input type="radio"/> 80* x 82* mm | <input type="radio"/> 120 x 82 mm |
| <input type="radio"/> 90 x 82 mm | <input type="radio"/> 130 x 82 mm |
| <input type="radio"/> 100 x 82 mm | <input type="radio"/> 140 x 82 mm |

Sonder-Laibungstiefen (statt 82 mm)

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> 60 x 90 mm | <input type="radio"/> 60 x 130 mm |
| <input type="radio"/> 60 x 100 mm | <input type="radio"/> 60 x 140 mm |
| <input type="radio"/> 60 x 110 mm | <input type="radio"/> 60 x 150 mm |
| <input type="radio"/> 60 x 120 mm | <input type="radio"/> 60 x 160 mm |

**Standard bei VX-Bandaufnahme bzw. stumpf einschlagend

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen