



Ausschreibungstext

Massiv Blendrahmen ABZ

BAWO Blendrahmen aus 78 x 42 mm Nadelholzkern, Edelholz überfurniert, ohne Bekleidung, eckig, Kanten gefast, Rahmenverbindung stumpf, mit Schließblech, Dichtung und 2x Klemmblock V3604

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2800 mm

Modelle: ABZ-G (Rahmen beidseitig eckig, gefast, Verbindung stumpf)
 ABZ-LH (Rahmen mit *LH*-Profilfräsung an der Außenseite, Verbindung auf Gehrung)
 ABZ-INL (Rahmen mit *Inline*-Profilfräsung an der Außenseite, Verbindung auf Gehrung)
 Doppeltürzarge
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
 Zarge für WE-Türe
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, eur. Eiche astarm, eur. Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, am. Nussbaum, eur. Nussbaum, Zirbelkiefer

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche astarm)
 geölt
 geölt + gewachst (2x geölt)
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
 rustikal gebeizt u. lackiert (nur Eiche)
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Erle, Esche)
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech Nirosta (lose beigelegt)
 Schließblech für Ganzglastür (montiert)
 verstärktes Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Klemmblock und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Klemmblock
 2x Bandaufnahme VX7501 mit Abdeckwinkel VX7560

Sonder-Rahmenbreiten (statt 78 mm)

- 90 x 42 mm
- 100 x 42 mm
- 100 x 42 mm
- 120 x 42 mm

Sonder-Rahmenstärken (statt 42 mm)

- 78 x 50 mm
- 78 x 60 mm
- 78* x 65* mm
- 78 x 70 mm

*Standard bei VX-Bandaufnahme bzw. stumpf einschlagend

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen