



Ausschreibungstext

Massiv Brandschutz Blockrahmen *BLZ-T30*

BAWO Blockrahmen aus 80 x 82 mm Massivholz massiv, zur Montage in der Laibung, Falzbreite 15 mm, Rahmenverbindung stumpf, Dichtung. Einbaufertig nach EN 1631-1. T30 Brand- und Rauchschutz geprüft

Abmessungen passend für T-30 Türen: 1985 / 2110 / 2335 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, eur. Eiche astarm, eur. Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, am. Nussbaum, eur. Nussbaum, Zirbelkiefer

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 geölt
 geölt + gewachst (2x geölt)
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
 rustikal gebeizt u. lackiert (nur Eiche)
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
 weiß geölt (nur Eiche, Erle, Fichte)

Verstärktes Schließblech Edelstahl montiert
oder Schließbleche für 3-fach-Verriegelung Edelstahl

Bandaufnahmen 2x VX7505-3D verz. mit Winkel VX7560 Edelstahl
oder 2x Bänder Tectus 640-3D F2 bei stumpf einschlagend
oder 2x Bänder Tectus 526-3D Edelstahl bei stumpf einschlagend

Sonderstärken (statt 80 mm)
 90 x 82 mm
 100 x 82 mm
 110 x 82 mm
 120 x 82 mm

Sonder-Laibungstiefen (statt 82 mm)
 80 x 90 mm
 80 x 100 mm
 80 x 110 mm
 80 x 120 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen