



## Ausschreibungstext

### Edelholz Furniertüren FT

BAWO Normtüren, glatt bzw. mit aufgesetzten Leisten auf Rahmen furniert, Stärke ca. 40mm, Rahmen Massivholz mit Band- und Schlossverstärkung, Mittellage Röhrenspankern, Aufbau 5-fach, Deck Messerfurnier längs- bzw. querfurniert, Überschlag *Rundkante R5*, unten als 2. Riegel zusätzlich Vollspanstreifen, Längskante furniert. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 1235 mm (ab 986 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)  
oder Sonderhöhe: 1400 – 2500 mm (ab 2111 mm inkl. Stabilisator u. 2x Bänder V 0026WF)  
oder Sonderhöhe: 2501 – 3000 mm (inkl. Stabilisator u. 3x Bänder V 0026WF)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Holzarten:** am. Ahorn, eur. Ahorn, Buche, Birke, Birnbaum°, Eiche astarm., eur. Erle, Esche, Fichte astfrei\*, Hemlock\*, Kernbuche, Kernesche, Kiefer astfrei, am. Kirschbaum, Kosipo\*°, Lärche astfrei\*, franz. Nussbaum, Rüster, Teak°

\*Überschlag nur eckig

°Nicht Modellreihen FT/1G, /2G, /H2, /4G, /K4, /2B

**Oberflächen:**  klar lackiert  
 geölt  
 roh (ohne Gewähr für Weiterverarbeitung)  
 rustikal gebeizt und lackiert (nur Eiche)  
 offenporig weiß lackiert (nur Esche)  
 deckend weiß lackiert (nur Esche)  
 gebürstet (nur Fichte, Kiefer, Hemlock, Lärche)

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren (Türkante eckig)  
 stumpf einschlagend (Türkante eckig) mit Fräsung f. Tectus-340

**Bänder** montiert 2x V 0020-R nickelsilber  
oder lose  2x V 0020 vern., Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet  
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp nickelsilber  
oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

#### andere Mittellagen

- Vollspanplatte
- 45mm Klima 2, Falzdichtung, Stabi, 2x V 0026 WF, PZ-Schloss, Schall-Ex (SSK1)
- 51mm Klima 3, Falzdichtung, Stabi, 2x V 0026 WF, PZ-Schloss, Schall-Ex (SSK3)

#### Sonderprofile

- Überschlag eckig
- Überschlag Rundkante R2 (nicht Modellreihe Q1 bzw. nicht alle Holzarten)
- Überschlag Karnieskante (nicht Modellreihe Q1 bzw. nicht alle Holzarten)
- Quetschfalz bei Doppel-Schiebetüren

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen