



Ausschreibungstext

Normtüren Rundkante *RT* und eckig *NE*

BAWO Türen glatt, Stärke ca. 40 mm, Rahmen MDF mit Band- und Schlossverstärkung, Mittellage Röhrenspanplatte, Aufbau 5-fach, Deck Messerfurnier, Überschlag: *Rundkante furniert (RT) oder eckig (NE)*, unten als 2. Riegel zusätzlich Vollspanstreifen, Längskante furniert, Klimaklasse I, III, Beanspruchungsgruppe N od. M (Innentür). Einbaufertig nach DIN 18101.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite*: 500 – 1110 mm (ab 990 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe*: 1500 – 2400 mm (ab 2115 mm inkl. Stabilisator° u. 2x Bänder V0026 WF°)
* nur in 5-mm-Schritten

Ausführung: gemäß Modellübersicht

WE-Türen: RT/-WE K3 (Rundkante, Stabilisator, Alu-Folie, Klima III, SSK2, 3x V0026 WF, PZ-Schloss, Schall-Ex)
NE/-WE K3 (Eckkante, Stabilisator, Alu-Folie, Klima III, SSK2, 3x V0026 WF, PZ-Schloss, Schall-Ex)

Holzarten

- am. Ahorn (nur Modellreihen RT/01, NE/01, RT/WE-K3, NE/WE-K3)
- Buche
- eur. Eiche astig (nur Modellreihen RT/01, NE/01, RT/WE-K3, NE/WE-K3)
- eur. Eiche astfrei
- eur. Eiche astfrei gestreift
- Alt-Eiche astig matt (nur Modellreihen NE/01, NE/WE-K3)
- am. Nussbaum (nur Modellreihen RT/01, NE/01, RT/WE-K3, NE/WE-K3)

Oberflächen: klar lackiert roh (vorgeschliffen) geölt (nur Eiche)
 weiß geölt (nur Eiche) roh streichfähig (nur Buche)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend m. Fräsung F. Tectus-340 (nur Modellreihe NE/01)

andere Mittellagen (nur Modellreihen RT/01 u. NE/01)
 Vollspanplatte (anstatt Röhrenspanplatte bei Klima I), 2x V 0026 WF vern.
 Klima II, Vollspan, Stabi, Schall-Ex, PZ-Schloss, 2x V 0026 WF vern.
 50mm stark, Klima III, SSK3, Vollpan, Stabi, Alu-Einlage, Schall-Ex, PZ, 3x V 0026WF vern.

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 verchromt, vergoldet, Nickel matt, Edelstahl matt
 2x V 0020 soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF verchromt, vergoldet, Nickel matt, Edelstahl matt
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x VX7939/160 FD Edelstahl mit Fräsung (nur -K3)

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen