



Ausschreibungstext

Intarsien-Türen *RI eckig*

BAWO Intarsien-Türen querfurniert, Überschlag eckig bzw. abgerundet (je nach Modell) Stärke ca. 40 mm, Rahmen Massivholz mit Band- u. Schlossverstärkung, Mittellage Röhrenspanplatte, Aufbau 5-fach, Deck Intarsien-Furnier, Überschlag *Rundkante furniert bzw. eckig*. Unten als 2. Riegel zusätzlich Vollspanstreifen, Längskante furniert. Einbaufertig nach DIN 18101. Klimaklassen I, II, III (ungeprüft) Beanspruchungsgruppen N/M (Innentür).

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite*: 500 – 1110 mm (ab 990 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe*: 1500 – 2105 mm
oder Sonderhöhe*: 2115 – 2400 mm (inkl. Stabilisator° u. 2x Bänder V0026WF°)

* nur in 5-mm-Schritten

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: Eiche astig (nur RI/Q1)
 am. Ahorn
 Buche
 Eiche astfrei (nur RI/D1, RI/D0, RI/Q1, RI/X1)
 Eiche astfrei gestreift (nur RI/D1, RI/D0, RI/Q1, RI/X1)
 Alt-Eiche astig matt lack. (nur RI/Q1)
 am. Nussbaum (nur RI/D1, RI/D0, RI/Q1, RI/L4)

Oberflächen: klar lackiert geölt (nur Eiche) weiß geölt (nur Eiche) roh, vorgeschliffen

Glassorten für Modelle RI/D1-HG u. RI/Q1-HG (8 mm ESG) :

Klarglas Madras uadi Mastercarré Satinato

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm

mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren (ohne Rundkante)
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340 (nicht Klima 3 und T-30)

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt

2x V 0026 WF vernickelt (Standard bei Modellreihen –HG)
 3x V 0026 WF vernickelt (Standard bei Modellreihen -K3 u. -Q3)
 2x VX7939/160 FD Edelstahl mit Fräsung (nur -K3 u. -Q3)

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack oder

BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert (nur bei WE-Türen)
 BB-Magnetfallenschloss Edelstahl (nur stumpf einschlagend)

andere Mittellagen/Ausführungen:

Vollspanplatte inkl. 2x Bänder V0026WF vernickelt
 Klima 2, Vollspan, Stabilisator, 2x V 0026WF, PZ-Schloss
 43 mm Klima 3, SSK2 Vollspan, Stabilisator, Alu-Einlage, 3x V 0026WF, PZ-Schloss Schall-Ex,
 50 mm Klima 3, SSK3 Vollspan, Stabilisator, Alu-Einlage, 3x V 0026WF, PZ-Schloss Schall-Ex,

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen