



## Ausschreibungstext

### Naturholz Holz-Glastüren *NE/HG und NQ/HG*

BAWO MDF Stollentüren, Rahmen 140 mm breit aus MDF, furnier-ummantelt und 8 mm ESG-Glas (verschiedene Glassorten). Einhängfertig nach DIN 18101. Stärke ca. 40 mm. Fälze 3-seitig furniert, eckig. Oberfläche *lackiert*. Einbaufertig nach DIN 18101. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür).

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 1100 mm (ab 986 mm inkl. 3. Band)  
oder Sonderhöhe: 1700 – 2470 mm (ab 2236 mm inkl. 3. Band)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Glassorten:**  Klarglas  Chinchilla weiß  Madras Pave o. Uadi  
 Mastercarré  Masterpoint  Opti-White  
 Satinato  Silvit weiß  Parsol grau o. bronze

**Holzarten:**  am. Ahorn  Buche  eur. Eiche astfrei  
 eur. Eiche astig  am. Nussbaum

**Oberflächen:**  klar lackiert  
 geölt (ab 10 St. - nur Eiche)

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren  
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340

**Bänder** montiert 2x V 0026 WF vernickelt  
oder lose  2x V 0026 WF Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack  
oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen