



Ausschreibungstext

Edelholz furnierte Softzargen FS

BAWO Rundkanten-Spanplattenzarge, Futter aus 22 mm Spanplatte *soft* furniert, Radius 5mm, Bekleidung 60 x 17 mm aus Spanplatte mit *runder Softkante*, Wandstärke -5 / +10mm verstellbar (außer WS 60+70 mm), Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111.

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1400 – 3000 mm (ab 2500 mm mit 3. Bandtasche)

Standardwandstärken: 60 / 70 / 80 / 100 / 115 / 130 / 145 / 160 / 175 / 190 / 205 / 220 / 230 / 240 / 255 / 270 / 285 / 300 / 315 / 330 / 345 / 360 / 375 / 390 / 405 / 420 / 435 / 450 mm

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Buche, Birnbaum, Birke, Eiche astarm, , eur. Erle, Esche, Fichte astfrei*, Hemlock*, Kernesche, Kernbuche, Kiefer astfrei*, am. Kirschbaum, Kosipo, Lärche astfrei*, franz. Nussbaum, Rüster, Teak

*nur eckig FE

Oberflächen: klar lackiert roh geölt
 rustikal gebeizt u. lack. (nur Eiche) gebürstet (nur Fichte, Kiefer, Hemlock, Lärche)
 offenporig weiß lackiert (nur Esche) deckend weiß lackiert (nur Esche)

Modell: DIN-Zarge einbaufertig nach DIN 18111
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht bis 2650 mm (ZAM)
 Zarge für WE-Türen
 Einbruchschutz RC2
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech kurz für Ganzglastür montiert
 Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)
 Magnettfallen-Schließblech Edelstahl (Standard bei stumpf einschlagend)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400-R WF nickelsilber
oder 2x V3400 WF vernickelt, verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche
 2x Tectus 340-3D mit Befestigungsplatte

Höhere Wandstärken:
 451-700 mm Futterplatte zweigeteilt

Andere Bekleidungen:
 FE eckig – 60 mm (Futterplatte eckig)
 FR rund R2 – 60 mm
 FI Inline – 60 mm (Futterplatte abgerundet)
 FB bombiert – 80 mm (Futterplatte abgerundet)

Breitere Bekleidungen (nicht FB):
 70, 80, 90, 100, 110, 120 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen