



## Ausschreibungstext

### Naturzargen G65 eckig

BAWO gerade eckige Zarge, Futter aus ca. 22 mm Spanplatte Echtholz furniert, Bekleidung aus 13 mm Spanplatte auf 17 mm Stärke eckig gefaltet, 65 mm breit, gerade ohne Profil. Wandstärken – 5 / + 15 mm (Wandstärke 80 mm + 5 mm) verstellbar, Dichtung beige. Einbaufertig nach DIN 18111.

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 500 – 2400 mm (in 5-mm-Schritten)  
oder Sonderhöhe: 1000 – 2400 mm (in 5-mm-Schritten)

Standardwandstärken: 80 / 100 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 220 / 240 / 270 / 290 / 310 / 330 / 450 mm

**Holzarten:**  eur. Eiche astig  am. Ahorn  Buche  eur. Eiche astfrei  
 am. Nussbaum  Alteiche matt lack.

**Oberfläche:**  lackiert  roh, vorgeschliffen  geölt (nur Eiche)  
 streichfähig (= Buche roh)

**Modell:** DIN-Zarge einbaufertig nach DIN 18111  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)  
 Schiebetürzarge vor der Wand  
 Zarge für WE-Türen  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht (bis 2400 mm Höhe)  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)  
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340  
 Einbruchschutz-Zarge RC2 (ungeprüft)

**Schließblech** silberlack montiert  
oder lose  Schließblech Edelstahl oder vergoldet  
 Schließblech kurz für Ganzglastür  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür und/oder RC2 (montiert)  
 Schließblech inkl. E-Öffner (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** 2x V 3400 WF vernickelt (lose anbei)  
oder  2x V 3400 WF verchromt, vergoldet, Nickel matt, Edelstahl matt  
 2x V 3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet, Nickel matt, Edelstahl matt  
 3x V 4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche  
 2x Bandtasche V 4600 montiert + 2x V 4700 WF vernickelt (RC2)  
 2x Tectus 340-3D mit Befestigungsplatte

**Höhere Wandstärken:**  
 bis 550 mm

**Andere Bekleidungen:**  
 65 mm (Bekleidung und Futterplatte abgerundet (nicht eur. Eiche astig, Alteiche, Nussbaum)  
 75 mm (Bekleidung und Futterplatte abgerundet (nicht eur. Eiche astig, Alteiche, Nussbaum)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen