



## Ausschreibungstext

### Naturholz Windfangzargen

BAWO Windfangzargen aus Spanplatte überfurniert. Futterplatte 22mm, Bekleidungen aus MDF bzw. Spanplatte in verschiedenen Breiten je nach Ausführung (Verstellbereich +15mm). Oberlicht bzw. Seitenteil(e) zur bauseitigen Verglasung vorgerichtet, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111.

**Abmessungen**    passend für DIN-Türen:    1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
                          passend für Türen:        1500 – 2600 x 340 – 1235 mm  
                          oder mit Oberlicht:        bis 2608 x 2608 mm (ZAM)

**Standardwandstärken:**    je nach Zargenmodell

**Ausführung:**    **gemäß Modellübersicht**

**Zargenmodelle:**     Softzarge *FS*                       Zarge *G65*

**Holzarten:**        je nach Zargenmodell

**Bezeichnung:**     Windfangzarge einbaufertig (nach DIN 18111) mit Seitenteil(en) und/oder Oberlicht  
                           Doppeltürzarge  
                           Zarge für WE-Türen  
                           stumpf einschlagend mit Fräsung für TECTUS-340

**Schließblech** silberlack montiert  
oder                     Schließblech für Ganzglastür (lose beigelegt)  
                           Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
                           2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** beigelegt 2x V3400-R WF bzw. V3400 WF vernickelt  
oder                     2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
                           2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
                           3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche  
                           2x Tectus 340-3D F1 mit Befestigungsplatte

**Breitere Bekleidungen**  
 je nach Zargenmodell

**Andere Ausführungen**  
 zusätzliche Kämpfer (glasteilend)  
 Seitenteil-Sockel in Sonderhöhe bis 400 mm  
 Kämpfer und Pfosten in Wandstärke

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen