



## Ausschreibungstext

### Naturholz Brandschutzzargen G65-T30

BAWO gerade eckige Zarge, Futter aus ca. 22 mm Spanplatte Echtholz furniert, Bekleidung aus 13 mm Spanplatte auf 17 mm Stärke eckig gefaltet, 65 mm breit, gerade ohne Profil. Klimaklassen I/III. Wandstärken – 5 / + 15 mm (Wandstärke 80 mm + 5 mm) verstellbar, Spezialdichtung beige. Einbaufertig nach EN1634-1.

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 500 – 1110 mm (in 5-mm-Schritten)  
oder Sonderhöhe: 1000 – 2400 mm (in 5-mm-Schritten)

Standardwandstärken: 80 / 100 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 220 / 240 / 270 / 290 / 310 / 330 mm

**Holzarten:**  eur. Eiche astig  am. Ahorn  Buche  eur. Eiche astfrei  
 am. Nussbaum  Alteiche matt lack.

**Oberfläche:**  lackiert  geölt (nur eur. Eiche astfrei / eur. Eiche astig)

**Modell:** T30-EN-Zarge einbaufertig nach EN1634-1  
Klima I, SSK2  
Klima III, SSK3

**Sicherheits-Schließblech** silberlack montiert

**Bandaufnahmen** 2x VX7502 3D  
**Abdeckwinkel** 2x VX2560 KR

**Andere Bekleidungen:**

- 65 mm (Bekleidung und Futterplatte abgerundet (nicht eur. Eiche astig))

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen