



Ausschreibungstext

Massive Nebeneingangs-Elemente MN

BAWO Massive Nebeneingangstür, Rahmen 3-fach Leimholz 68 x 130 mm mit Doppelfalz und Dichtung, Füllung 30 mm, Mittellage 15 mm Styrodur und Dampfsperre. Innen 8 mm Sperrholz und außen 1x 6mm Sperrholz plus modellabhängig 6 mm Aufdoppelung in Profilbrett-Optik, Sprossen glasteilend. Blockrahmen aus Massivholz 82 x 68 mm mit Doppelfalz. U-Wert ca. 1,26 - 1,35 W/m²K. Klimaklasse III* / Beanspruchungsgruppe S (Außentür) **ungeprüft*

Abmessungen Rahmen-Außenmaße: 2000 / 2110 x 905 / 1005 / 1105 mm
Türblattmaße: 1951 / 2061 x 825 / 925 / 1025 mm
oder Sonderbreite (RAM): 800 – 1200 mm
oder Sonderhöhe: (RAM) 1750 – 2300 mm (über 2100 mm 3. Band erforderlich)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: eur. Eiche, Fichte astarm, Kiefer astarm, Lärche, Meranti

Oberflächen: roh, vorgeschliffen
 grundiert
 imprägniert (farblos oder weiß)
 grundiert und lasiert (Holzstruktur sichtbar) (nach Sikken-Farbkarte)
 Weißlack RAL9016 (nur Meranti)
 Weißlack RAL9010 (nur Meranti)

einhängfertig nach DIN mit 3-seitigem Doppelfalz mit Falzdichtung, Alu-Schwelle
oder Doppeltürelement mit Gegenfalz, Schließblech und Kantenriegel oder Treibriegel

Bänder montiert 2x BAKA 2D-Lappenbänder verzinkt
oder 2x BAKA 2D-Lappenbänder Edelstahl
 3x BAKA 2D-Lappenbänder (Standard über 2100 mm Höhe)

Schloss montiert PZ-Schloss Stulp silberlack 60 mm Dorn
oder PZ-Schloss Stulp Edelstahl 60 mm Dorn
 PZ-Stangenschloss mit 3-fach-Verriegelung

Schließblech verstellbar montiert
oder Schließbleche für 3-fach-Verriegelung
 Winkelschließblech inkl. E-Öffner

Sonderprofile Falz-Überschlag Rundkante
 Falz-Überschlag Karnieskante

Sonderausführungen

- Blockrahmen ohne Schwelle
- Blendrahmen
- Füllung Multiplex (statt Styrodur)
- Schall-Ex Bodendichtung anstatt Schwelle
- Dichtung zusätzlich im Blockrahmen
- nach außen öffnend mit gesicherten Bandstiften
- 2x Bandseiten-Sicherung (in Tür und Blockrahmen montiert)
- unterschiedliche Hölzer/Oberflächen auf Innen- und Außenseite

Zubehör PZ-Langschild-Schutzgarnitur (ES1) mit Ziehschutz Edelstahl matt

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen