



Ausschreibungstext

Weißlack Massiv-Profilüren WV

BAWO Massiv-Profilüren, gedübelte Rahmen (ca. 40mm stark) aus Leimholz und MDF-Deck (2 x 2,7 mm) und Füllungen aus 16mm MDF mit Längsfugen und/oder Rautenmotiv. Friesbreite außen 144 mm, Sockelhöhe 197 mm. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 635 – 1235 mm - in 25 mm-Schritten (ab 1010 mm mit 3. Band)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2234 mm (ab 2111 mm inkl. Stabilisator°)
oder Sonderhöhe: 2236 – 2600 mm (inkl. Stabilisator u. 3. Band)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016
 Schwarz matt ähnlich RAL9005 (ab 3 St.)
 Grau ähnlich RAL7015 (ab 3 St.)
 grundiert

einhängefertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340

Sondereinlagen
 Klima II (ungeprüft) mit Stabilisator in den Längsfriesen (Standard ab 2111 mm Höhe)

Bänder montiert 2x V 0026 WF vernickelt
oder lose 2x V 0026 WF Edelstahl, weißlack, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp weißlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack, silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack, silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)

Sonderprofile Überschlag mit Rundkante
 Überschlag mit Karnieskante
 Quetschfalz (bei Doppel-Schiebetüren)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen