



## Ausschreibungstext

### Weißlack Form-Profiltüren **WR**

BAWO Form-Profiltüren, Füllung und Profil formgepresste 3,2 mm MDF-Platte, Türstärke ca. 40 mm, Rahmen und Sockel aus MDF, Mittellage Röhrenspanplatte, Überschlag Rundkante. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
andere Maße sind aufgrund der industriell vorgeformten Deckplatte nicht möglich.

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Oberfläche:**  Weißlack ähnlich RAL9010  
 Weißlack ähnlich RAL9016

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm

oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren  
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340

**andere Mittellagen** (nur volle Türen – keine LA od. Sprossen)

- Klima II (ungeprüft) durch Stabilisator (nicht alle Modelle in allen Breiten)
- Klima III, 46 mm mit Stahlrohr, Falzdichtung, 2x V 0026WF, PZ-Schloss, Schall-Ex, SSK1
- Klima III, 46 mm mit Stahlrohr, Falzdichtung, 2x V 0026WF, PZ-Schloss, Schall-Ex, SSK2
- Klima III, 46 mm mit Stahlrohr, Falzdichtung, 2x V 0026WF, PZ-Schloss, Schall-Ex, SSK3

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt

oder lose  2x V 0020 Edelstahl, Weißlack, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 0026 WF vernickelt, Weißlack, Edelstahl, verschromt oder vergoldet  
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x VX 7939/160 Edelstahl mit Fräsung (nur bei WE-Türen)

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, 55 mm, abgerundeter Stulp silberlack

montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 40\* mm abgerundeter Stulp silberlack

montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 45° mm abgerundeter Stulp silberlack

oder  BB-Schloss, Dorn 55 mm, Stulp Edelstahl matt (lose beigelegt)  
 WC-Schloss, Dorn 40\*, 45°, 55 mm, Stulp silberlack, (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55 mm, Stulp silberlack, weißlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)

\* für 610 mm Breite bei Modellreihen WR/3F, WR/3F-LA und WR/H4, WR/H4-LA od. Sprossen

° für 735 mm Breite bei Modellreihen WR/3F-LA od. Sprossen, WR/H4-LA od. Sprossen

° für 735 mm Breite bei Modellreihen WR/4F-LA od. Sprossen, WR/4F-2x LA od. Sprossen

**Sonderprofile**  Quetschfalz (Nut + Feder-Verbindung) für Doppelschiebetüren  
 Einseitig glatt ohne Füllungen

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen