



## Ausschreibungstext

### Weißlack Canto -Türen CA in dezenter Füllungsoptik

BAWO gefräste Füllungstür, Mittellage Röhrenspan, Rahmen MDF, Sockel Fichte. Deck 3,5 mm MDF mit sehr flacher 2,5 x 25 mm Spiegelfräsung in dezenter Füllungsoptik weiß lackiert. Überschlagkante gefast. Klimaklasse I-III, Beanspruchungsgruppen N, M (Innentür)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 500 – 1235 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2470 mm (ab 2236 mm inkl. 3. Band)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Oberfläche:**  Weißlack ähnlich RAL9010  
 Weißlack ähnlich RAL9016

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren  
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340 (nur Klima I + II)  
 revers öffnend inkl. Fräsung f. Tectus-340 (nur Klima I + II)

**andere Mittellagen** (Klima- und Schallschutzklassen ungeprüft)  
 Vollspan  
 Klima II, 40 mm, VS, Stabilisator, 2x V 0026WF, PZ-Schloss, Schall-Ex  
 Klima III, 40 mm, VS, Alu-Einlage, 2x V 0026WF, PZ-Schloss, Schall-Ex, SSK1 (32dB RwP)

**Bänder** montiert 2x V 0026 WF vernickelt  
oder lose  2x V 0026 WF Edelstahl, verschromt oder vergoldet  
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

**Bänder** montiert 2x V 0037 WF vernickelt

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack  
oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Weißlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Weißlack, silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Weißlack, silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)

**Sonderprofile**  Überschlagkante eckig  
 Quetschfalz bei Doppel-Schiebetüren

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen