



Ausschreibungstext

Weißlack Contura-Türen QW

BAWO Rundkanten-Türen **QW/R.** mit 3,5mm HDF-Deck mit 6 x 1,35 mm Rillenprägung, Mittellage Röhrenspanplatte bzw. Holz-Glastüren **QW/HG-R4** mit 8 mm ESG-Glas, Rahmen ca. 40mm MDF, Rahmen und Füllungen gerade. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235°x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 1235 mm (ab 986 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2470 mm (ab 2111 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)
(ab 2236 mm inkl. 3x Bänder V 0026WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016

Glassorten: Matt-Siebdruck auf Klarglas (oder invertiert) mit 4 horizontalen Linien (QW/HG-R4)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetür (Holz-Glastüren nur ohne Laufnute)
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340
 revers öffnend inkl. Fräsung f. Tectus-340

andere Mittellagen (nur volle Türen QW/R. - ungeprüft)
 Vollspan, 2x Bänder V 0026 WF
 Klima II, Vollspan m. Stabilisator, V 0026WF, PZ-Schloss
 Klima III, 40 mm, 3-fach-VS, Alu, V 0026 WF vern., PZ-Schloss, Schall-Ex, SSK2
 Klima III, 46 mm, 3-fach-VS, Alu, Falzdichtung, V 0026 WF vern., PZ-Schloss, Schall-Ex, SSK3

Sonderprofile:
 Überschlag eckig
 Überschlag gefast
 Quetschfalz bei Doppel-Schiebetüren

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt (Modellreihe QW/R.)
2x V 0026 WF vernickelt (Modellreihe QW/HG)
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, verchromt oder vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF Edelstahl, verchromt oder vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0037 WF vernickelt inkl. Fräsung

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Edelstahl matt (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Edelstahl matt (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen