



Ausschreibungstext

Weißlack Profil WE-Türen WG-WE

BAWO Massiv-Profil Wohnungseingangs-Füllungstüren, Rahmen aus Leimholz und 3-Schicht-Platte mit 2x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 67 mm. Füllungen aus doppelter MDF-Platte mit 1x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 43 mm, Sockelhöhe 195 mm, Friesbreite außen 160 mm, innen 120 mm, Doppelfalz mit eingezogener Falzdichtung, Schall-Ex, Klimaklasse III*, Schallschutzklasse 2* (*ungeprüft)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235°x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 611 – 1110 mm (ab 986 mm mit 2x Bänder VX7939/160)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2350 mm (ab 2111 mm mit 2x Bänder VX7939/160°)
oder Sonderhöhe: 2351 – 2500 mm (mit 3x Bänder VX7939/160)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016
 Schwarz ähnlich RAL9005
 Grau ähnlich RAL7015
 grundiert

einhängfertig nach DIN mit 3-seitigem Doppelfalz mit zusätzlicher Falzdichtung
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

Bänder montiert 3x V 0026 WF vernickelt
oder 3x V 0026 WF MSTs vernickelt
oder 3x V 0037 WF vernickelt (lose beigelegt) inkl. Fräsung
oder 3x V 0037 WF vernickelt MSTs (lose beigelegt) inkl. Fräsung
oder 2x VX7939/160 FD Edelstahl mit Fräsung

Schloss montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, Stulp Edelstahl
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) mit Sperrbügel montiert

Sondertür: Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung
 Modell WV/..-WE (mit Rillen und Raute)
 Modell WVO/..-WE (mit Rillen ohne Raute)
 Modell WVR/..-WE (mit Raute ohne Rillen)

Sonderprofile Überschlag mit Rundkante
 Überschlag mit Karnieskante

Zubehör: Spion (montiert)
 Scheren-Türschließer (lose)
 Gleitschienen-Türschließer (lose)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen