



## Ausschreibungstext

### Weißlack Forta WE-Türen FO-WE

BAWO Forta Wohnungseingangs-Füllungstüren (Rahmen + Füllung *ohne Profile*), Rahmen aus Leimholz und 3-Schicht-Platte mit 2x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 67 mm, Füllungen aus doppelter MDF-Platte mit 1x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 38 mm, Sockel 195 mm, Friesbreite außen 160 mm, innen 120 mm, Doppelfalz mit eingezogener Falzdichtung, Schall-Ex, Klimaklasse III\*, Schallschutzklasse 2\* (\*ungeprüft)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235°x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 611 – 1110 mm (ab 986 mm mit 2x Bänder VX7939/160)  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2350 mm (ab 2111 mm mit 2x Bänder VX7939/160°)  
oder Sonderhöhe: 2351 – 2500 mm (mit 3x Bänder VX7939/160)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Oberfläche:**  Weißlack ähnlich RAL9010  
 Weißlack ähnlich RAL9016  
 Schwarz ähnlich RAL9005  
 grau ähnlich RAL7015  
 grundiert

**einhängfertig** nach DIN mit 3-seitigem Doppelfalz mit zusätzlicher Falzdichtung  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

**Bänder** montiert 3x V 0026 WF vernickelt  
oder  3x V 0026 WF MSTs vernickelt  
oder  3x V 0037 WF vernickelt (lose beigelegt) inkl. Fräsung  
oder  3x V 0037 WF vernickelt MSTs (lose beigelegt) inkl. Fräsung  
oder  2x VX7939/160 FD Edelstahl mit Fräsung

**Schloss** montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, Stulp Edelstahl  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) mit Sperrbügel montiert

**Sondertür:**  Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung  
 FV/1F, /2F, /S2, /K3.-WE (mit V-Fugen in den Füllungen im Brettcharakter)

**Sonderprofile**  Überschlag mit Rundkante  
 Überschlag mit Karnieskante

**Zubehör:**  Spion (montiert)  
 Scheren-Türschließer (lose)  
 Gleitschienen-Türschließer (lose)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen