



## Ausschreibungstext

### Weißlack Brandschutz-Türen RR + RS-T30

BAWO Brandschutz-Türen T30, Stärke 45/46 mm. Spezialrahmen und Spezial-Vollspanmittellage. Überschlag Rund- oder Eckkante, Deck deckend weiß RAL 9010 lackiert. Klimaklasse II bzw. III, SSK1. Beanspruchungsgruppe E, geprüft nach EN 1634-1 (Prüfzeugnis nur in Verbindung mit passender T-30-Zarge).

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 615 – 1235 mm (in 5 mm-Schritten)  
oder Sonderhöhe: 1735 – 2235 mm (in 5 mm-Schritten)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Oberfläche:**  Weißlack ähnlich RAL9010  
 Weißlack ähnlich RAL9016  
 grundiert (Hafa)

**einbaufertig** T-30 nach EN 1634-1 mit 3-seitigem Falz 13 x 30,5 mm  
optional  zusätzlich Rauchschutz RD nach DIN 18095 mit absenkbarer Bodendichtung SSK1  
 zusätzlich Rauchschutz RD nach DIN 18095 mit absenkbarer Bodendichtung SSK2  
 zusätzlich Einbruchschutz RC2 mit 3-Fach-Verriegelung und Alu-F1 Sicherheitsbeschlag  
 nur Rauchschutz RD nach DIN 18095 mit absenkbarer Bodendichtung SSK1  
 nur Rauchschutz RD nach DIN 18095 mit absenkbarer Bodendichtung SSK2

**Bänder** montiert 2x VX7939/160 vernickelt für Bandaufnahme 7502/3D  
oder  2x VX7939/160 Edelstahl für Bandaufnahme 7502/3D  
 ohne Bänder (Entfall der Zulassung)

**Schloss** montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65x9 mm, Stulp silberlack  
oder  ohne Schloss (Entfall der Zulassung)  
 PZ-Schloss Dorn 65x9 mm Stulp Edelstahl matt  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

**Türdrücker**  Kunststoffdrücker schwarz nach DIN 18273 (lose anbei)

**Türschließer**  Scherentriebschließer Dorma TS89 silber  
oder  Dorma TS 92 Gleitschienen-Schließer  
 Dorma TS 93 Gleitschienen-Schließer  
 ITS 96 integrierter OTS

**Sonderprofil:**  Falzüberschlag eckig, gerade

**Zubehör:**  Spion 12 mm montiert  
 Sockelblech aus Edelstahl 200 mm einseitig montiert  
 Sockelblech aus Edelstahl 200 mm beidseitig montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen