



Ausschreibungstext

Weißlack Blockrahmen *BLZ*

BAWO Blockrahmen aus 60 x 82 mm Massivholz mit 3 mm HDF-Deck, zur Montage in der Laibung, mit 2x Klemmblock V3604 weiß und weißer Dichtung.

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2335 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 2800 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2800 mm

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016
 Schwarz ähnlich RAL9005
 Grau ähnlich RAL7015
 Grundiert

Modell: einflügelige Zarge einbaufertig
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
 Zarge für WE-Türen
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340 (mindestens 80 x 82mm)

Schließblech weiß montiert
oder lose Schließblech silberlack oder Edelstahl
 Schließblech für Ganzglastür Edelstahl
 verstärktes Schließblech für WE-Tür Edelstahl (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)
 Schließblech inkl. E-Öffner

Bänder beigelegt 2x V 3400 WF vernickelt
oder 2x V 3400 WF weißlack, verchromt, vergoldet oder Edelstahl
 2x V 3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 4400 WF vernickelt, weißlack, verchromt, vergoldet oder Edelstahl
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Klemmblock V3604
 2x Bandaufnahme VX7501 mit Abdeckwinkel VX7560
 2x Tectus 340-3D (stumpf einschlagend)

Sonderstärken (statt 60 mm)
 70 x 82 mm 110 x 82 mm
 80 x 82 mm (=Standard bei VX-Bandaufnahme) 120 x 82 mm
 90 x 82 mm 130 x 82 mm
 100 x 82 mm 140 x 82 mm

Sonder-Laibungstiefen (statt 82 mm)
 60 x 90 mm 60 x 130 mm
 60 x 100 mm 60 x 140 mm
 60 x 110 mm 60 x 150 mm
 60 x 120 mm 60 x 160 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen