



## Ausschreibungstext

### Weißlack Rundbogenzargen -R

BAWO Wandumfassungszarge, fertig zusammengebaut, aus weiß lackiertem HDF bzw. Spanplattenträger, Futter ca. 25 mm stark, Bekleidungen eckig, abgerundet, profiliert oder gefast. Wandstärke +10 mm verstellbar, Dichtung weiß, Bandtaschen. Einbaufertig nach DIN 18111.

**Abmessungen** passend für Rundbogentüren: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 500 – 2200 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

**Standardwandstärken:** 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 360 / 450 mm

**Oberfläche:**  Weißlack ähnlich RAL9010  
 Weißlack ähnlich RAL9016  
 Schwarz ähnlich RAL9005  
 Grau ähnlich RAL7015  
 Grundiert

**Bekleidungen**  MZ- 65/80/100/120 mm eckig gefast  LH 65/100 mm profiliert  
 SN 60/80/100 mm abgerundet  SG 80 mm leicht gerundet  
 PZ2 75/90 mm profiliert  GN 55 mm eckig

**Modelle:**  Rundbogenzarge -R  
 Segmentbogenzarge -S  
 Korbbogenzarge -K  
  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht für Türblatt gerade.  
 Zarge für WE-Türen  
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech silberlack, weißlack oder Edelstahl (lose beigelegt)  
 Schließblech für Ganzglastür silberlack, weißlack oder Edelstahl (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder lose  2x V3400 WF Edelstahl, verchromt oder vergoldet  
 2x V3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V4400 WF vernickelt, Edelstahl, verchromt oder vergoldet  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche  
 2x Tectus 340-3D (stumpf einschlagend)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen