



## Ausschreibungstext

### Weißlack Brandschutzzargen *MSN- u MP2-T30*

BAWO massive weiß lackierte Wandumfassungszarge, Futterbrett aus 15mm Multiplex u. 16mm MDF, soft gerundet, Falz 46 x 13 mm bzw. 42 x 13 mm, Bekleidung 22mm stark aus Massivholz. Wandstärke -5/+ 10 mm verstellbar, Dichtung weiß. Einbaufertig nach EN 1631-1, T30 Brand- und Rauchschutz geprüft.

**Abmessungen** passend für T-30-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

**Ausführung:**  MSN (Bekleidung soft gerundet, glatt ohne Profil, auf Gehrung, 60 mm breit)  
 MP2 (Bekleidung soft gerundet, profiliert, auf Gehrung, 75 mm breit)

**Standardwandstärken:** 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 220 / 240 / 270 / 290 / 310 / 330 / 400 / 500 mm

**Oberfläche:**  Weißlack ähnlich RAL9010  
 Weißlack ähnlich RAL9016  
 Schwarz matt ähnlich RAL9005  
 Grau ähnlich RAL7015

**Modell:**  T30-Zarge einbaufertig (nach EN-1631-1)  
 Doppeltürzarge  
 stumpf einschlagend mit Laibungsfalz inkl. Fräsung für Tectus 640 od. 526-3D  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)

**Sicherheits-Schließblech Edelstahl** montiert  
oder  Schließbleche für 3-fach-Verriegelung Edelstahl

**Bandaufnahmen** 2x VX7505-3D verz. mit Winkel VX7560 Edelstahl  
oder  2x Bänder Tectus 640-3D F2 bei stumpf einschlagend  
oder  2x Bänder Tectus 526-3D Edelstahl bei stumpf einschlagend

#### Breitere Bekleidungen

MSN  80 mm  100 mm  
MP2  75 mm  90 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen