



Ausschreibungstext

Weißlack Brandschutz Blockrahmen *BLZ-T30*

BAWO Blockrahmen aus 80 x 82 mm Massivholz mit HDF-Deck, zur Montage in der Laibung, Falzbreite 15 mm, Rahmenverbindung stumpf, weiße Dichtung. Einbaufertig nach EN 1631-1. T30 Brand- und Rauchschutz geprüft

Abmessungen passend für T-30 Türen: 1985 / 2110 / 2335 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Oberfläche: Weißlack ähnlich RAL9010
 Weißlack ähnlich RAL9016
 Schwarz matt ähnlich RAL9005
 Grau ähnlich RAL7015

Modell: T30-Blockrahmen einbaufertig (nach EN-1631-1)
 Doppeltürzarge
 stumpf einschlagend mit Laibungsfalz inkl. Fräsung für Tectus 640 od. 526-3D
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)

Verstärktes Schließblech Edelstahl montiert
oder Schließbleche für 3-fach-Verriegelung Edelstahl

Bandaufnahmen 2x VX7501-3D verz. mit Winkel VX7560 Edelstahl
oder 2x Bänder Tectus 640-3D F2 bei stumpf einschlagend
oder 2x Bänder Tectus 526-3D Edelstahl bei stumpf einschlagend

Sonderstärken (statt 80 mm)
 90 x 82 mm
 100 x 82 mm
 110 x 82 mm
 120 x 82 mm

Sonder-Laibungstiefen (statt 82 mm)
 80 x 90 mm
 80 x 100 mm
 80 x 110 mm
 80 x 120 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen