



## Ausschreibungstext

### Landhaustüren *LH*

BAWO Landhaustüren aus Vollholz (stabverleimt), Rahmenstärke ca. 40 mm, Füllungsstärke ca. 8 / 14 mm, Friesbreiten 120 mm, Sockelhöhe 160 mm, Lichtausschnitt mit Vorsatzglasleisten / Vorsatzsprossenrahmen, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 340 – 984 mm  
oder Sonderbreite: 986 – 1235 mm (nicht Modellreihen -B und -C)  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2400 mm  
(ab 2236 mm mit 2x V 0026 WF – ab 2111 mm ohne Gewähr auf Verzug)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Holzarten:** ☐ Fichte astig  
☐ Fichte astig *gebürstet*

☐ Kiefer astig

**Oberflächen:** ☐ roh  
☐ klar lackiert  
☐ matt lackiert  
☐ weiß pigment-lackiert  
☐ geölt  
☐ geölt + gewachst (2x geölt)  
☐ Hartwachsöl (handpoliert)  
☐ sand gebeizt und geölt

☐ roh  
☐ klar lackiert  
☐ matt lackiert  
☐ bio-gelaugt und geölt  
☐ geölt  
☐ geölt + gewachst (2x geölt)  
☐ Hartwachsöl (handpoliert)

**einhängefertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13 <sup>+0,5</sup> x 25,5 <sup>+0,5</sup> mm  
oder ☐ mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech  
☐ stumpf für Schiebetüren

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt  
☐ 2x V 0020 verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
☐ 2x V 0026 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
☐ 2x V 0037 WF vernickelt

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack  
oder lose ☐ WC-Schloss, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack  
☐ PZ-Schloss, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

**Sonderprofile**  
☐ Überschlag mit Rundkante  
☐ Überschlag mit Karnieskante  
☐ Quetschfalz bei Doppel-Schiebetür

**Erläuterung:** Die ersten Zeilen bzw. ☐ sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. ☐ sind alternative Sonderbestellungen