



Ausschreibungstext

Landhaus Exklusivtüren gerade *LG*

BAWO Landhaustüren aus überfurniertem Vollholz, Überschlag gerade, Rahmenstärke ca. 40 mm (stabverleimt mit Starkfurnier), Füllungsstärke ca. 19 mm gerade (schichtverleimt), Rahmen und Füllung ohne Profil, Friesbreiten 142 mm, Sockelhöhe 195 mm, Lichtausschnitt mit flächenbündigen Vorsatz-Glas-/Sprossenrahmen. Klimaklassen I, II. Beanspruchungsgruppen N, M (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1235 mm (ab 986 mm mit 2x Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm mit Stabi° u. 2x Bänder V 0026WF°)
oder Sonderhöhe: 2501 – 2700 mm (mit Stabi° u. 3x Bänder V 0026WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen: roh (unbehandelt)
 klar lackiert
 matt lackiert (Roheffekt)
 geölt (Hartwachsöl)
 geölt + gewachst (2x Hartwachsöl)
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 weiß geölt (nur Fichte)
 bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 52mm stark, revers öffnend (nur Klima I u. II) bis 2235 mm, mit Magnetfallen-Schloss

Sondereinlagen

Klima II (ungeprüft) durch Stabilisator in den Längsfriesen (Standard ab 2111 mm Höhe)

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt

oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)

Sonderprofile Quetschfalz bei Doppel-Schiebetüren

Erläuterung: Die ersten Zeilen sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen