



## Ausschreibungstext

### Landhaus Holz-Glastüren *LE-HG*

BAWO Landhaus Holz-Glastüren aus Leimholzrahmen mit 5 mm Starkfurnier. Aufbau voll massiv, Rahmenstärke ca. 40 mm und Füllung aus 8 mm ESG (verschiedene Glassorten). Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 1235 mm (ab 986 mm mit 3. Band)  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm mit Stabilisator°)  
(ab 2236 mm mit Stabilisator und 3. Band)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Profile:** **LE/HG:** Überschlag eckig, gefast - Rahmen innen profiliert  
**EG/HG:** Überschlag mit Karnieskante - Rahmen innen profiliert  
**LG/HG:** Überschlag und Rahmen innen eckig, gefast

**Holzarten:**  Kiefer astig  Fichte astig  Fichte astig *gebürstet*

**Oberflächen:**  roh  honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)  
 klar lackiert  weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  
 geölt (Hartwachsöl)  matt lackiert (Roheffekt)  
 geölt + gewachst (Hartwachsöl)

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren (ohne Laufnute)  
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus 340 (nicht alle Oberflächen)

**Bänder** montiert 2x V 0026WF vernickelt  
oder lose  2x V 0026WF Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet  
 2x V 0026WF soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack  
oder lose  WC-Schloss, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen