



Vollholz-Normtüren VN

Kiefer astig / Fichte astig / Fichte astig gebürstet

						Modelle VN/K1 bis VN/K1-SP8 sind <i>längsfurniert</i> , Türstärke 40 mm
VN/K1 (Klima* 1)	VN/K1-LA1	VN/K1-LA2	VN/K1-LA3	VN/K1-2xLA 2	VN/K1-SP8	
						Modelle VN/K2 bis VN/K2-SP8 sind <i>längsfurniert</i> , mit Stabilisator, Türstärke 40 mm
VN/K2 (Klima* 2)	VN/K2-LA1	VN/K2-LA2	VN/K2-LA3	VN/K2-2xLA 2	VN/K2-SP8	
						Modelle VN/K3 bis VN/K3-SP8 sind <i>längsfurniert</i> mit Alueinlage, Falzdichtung, Schallex, Türstärke 47 mm
VN/K3 (Klima* 3)	VN/K3-LA1	VN/K3-LA2	VN/K3-LA3	VN/K3-2xLA 2	VN/K3-SP8	
						Modelle VN/D1 und VN/D1-LA2 sind mittig <i>querfurniert</i> , 2 aufrechte Friese <i>längsfurniert</i> , Türstärke 40 mm
VN/D1 (Klima* 1)	VN/D1-LA2					
						Modelle VN/Q1 bis VN/Q1-SP8 sind <i>querfurniert</i> , Türstärke 40 mm
VN/Q1 (Klima* 1)	VN/Q1-LA1	VN/Q1-LA2	VN/Q1-LA3	VN/Q1-2xLA 2	VN/Q1-SP8	
						Modelle VN/Q2 bis VN/Q2-SP8 sind <i>querfurniert</i> , mit Stabilisator, Türstärke 40 mm
VN/Q2 (Klima* 2)	VN/Q2-LA1	VN/Q2-LA2	VN/Q2-LA3	VN/Q2-2xLA 2	VN/Q2-SP8	
						Modelle VN/Q3 bis VN/Q3-SP8 sind <i>querfurniert</i> mit Alueinlage, Falzdichtung, Schallex, Türstärke 47 mm
VN/Q3 (Klima* 3)	VN/Q3-LA1	VN/Q3-LA2	VN/Q3-LA3	VN/Q3-2xLA 2	VN/Q3-SP8	

Typ VN/K1 + VN/Q1:
Klima 1 *ungeprüft* (40 mm)
BB-Schloss Stulp silberlack
2x Bandoberteile V0020 vernickelt

Aufbau 5-fach, Mittellage Dreischicht,
Decklage aus 5 mm Furnier

Typ VN/K2 + VN/Q2:
Klima 2 *ungeprüft* (40 mm)
durch Stabilisator
PZ-Schloss Stulp silberlack
2x Bandoberteile V0026WF vernickelt
Aufbau 5-fach, Mittellage Dreischicht,
Decklage aus 5 mm Furnier

Typ VN/K3 + VN/Q3:
Klima 3 *ungeprüft* (47 mm)
Alueinlage, Falzdichtung, Schall-Ex
PZ-Schloss Dorn 65 mm,
2x Bandoberteile V0026WF vernickelt
Aufbau 5-fach, Mittellage Vollholz,
Decklage aus 3 – 4 mm Starkfurnier