



Ausschreibungstext

Landhaus Brandschutztür *LS-T30*

BAWO Brandschutz-Füllungstüren, Rahmen 160 mm aus Leimholz und 3-Schicht-Platte, Stärke 68 mm. Füllung ca. 44 mm stark aus 20 mm Brandschutz-Einlage mit 12 mm Holzaufdoppelung, Dämmschichtbildner unsichtbar im Falz, Überschlag eckig, gefast. Schall-Ex montiert, Scherentriebschließer und schwarzer Kunststoff-Türdrücker lose beigelegt. Klimaklasse III*, Schallschutzklasse 2* *ungeprüft*. T30 Brand- und Rauchschutz geprüft.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 611 – 1200 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig

Oberflächen: roh
 lackiert
 geölt
 geölt + gewachst (2x geölt)
 bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
 sand gebeizt und geölt (nur Fichte)

einbaufertig nach EN 1634-1 mit 46 x 13 mm Einfachfalz mit zusätzlicher Falzdichtung
oder mit Gegenfalz bei Standflügel

Bänder montiert 2x VX7939/160 Edelstahl
oder stumpf einschlagend mit Laibungsfalz inkl. 2x Fräsung f. Tectus 640 od. 526-3D

Schloss montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, Stulp Edelstahl
oder 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Sondertür: Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung

Zubehör: Spion (montiert)
 Gleitschienen-Türschließer Dorma TS93
 Integrierter Gleitschienen-Türschließer Dorma ITS96
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur R 415-FS (L-Form) Rosette
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur R 610-FS (U-Form) Rosette
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur L 415-FS (L-Form) Langschild
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur L 610-FS (U-Form) Langschild

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen