



Ausschreibungstext

Massive eckige Zargen *MGZ* ohne Profil

BAWO Landhaus Wandumfassungszarge. Futterplatte Leimholz oder 3-Schicht-Aufbau, Bekleidung 65 mm breit, glatt, Kante gefast, massiv, auf Gehrung. Wandstärke + 20 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 - 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 - 2500 mm

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 400 / 500 mm

Modell: DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
 Zarge für WE-Türen
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 stumpf einschlagend mit Fräsung für Tectus 340
 reverse öffnend für 52 mm Tür mit Magnet-Schließblech u. Tectus-Fräsung
 Futterbrett mit Füllungen (ab Wandstärke 290 mm)

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen: roh klar lackiert
 matt lackiert (Roheffekt) Hartwachsöl (handpoliert)
 geölt geölt + gewachst (2x geölt)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte) weiß geölt (nur Fichte)
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte) bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
 sand gebeizt und geölt (nur Fichte)

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech kurz für Ganzglastür montiert
 Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach-Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und beigelegte **Bänder** 2x V 3400 WF vernickelt
oder 2x V 3400 WF verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V 4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V 4400/70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche
 2x Tectus TE 340 3D bei stumpf einschlagend

Breitere Bekleidungen (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit und Verzug)
oder 85 mm
oder 100 mm
oder 120 mm

Höhere Wandstärken:
 beliebig mit Verbreiterungsstück

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen