



Ausschreibungstext

Landhaus Blockrahmen *BLZ*

BAWO Blockrahmen aus 60 x 82 mm Massivholz, stumpfe Rahmenverbindung, mit Schließblech, Dichtung und 2x Klemmblock V3604, einbaufertig nach DIN 18111.

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2800 mm

Modell:

- einflügelige Zarge einbaufertig
- Doppeltürzarge
- Schiebetürzarge vor der Wand
- Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
- Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)
- Windfangzarge (verschiedene Varianten)
- stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340
- Segmentbogen, Rundbogen, Korbbogen

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen:

<input type="checkbox"/> roh	<input type="checkbox"/> klar lackiert
<input type="checkbox"/> matt lackiert (Roheffekt)	<input type="checkbox"/> Hartwachsöl (handpoliert)
<input type="checkbox"/> geölt	<input type="checkbox"/> geölt + gewachst (2x geölt)
<input type="checkbox"/> weiß pigment-lackiert (nur Fichte)	<input type="checkbox"/> weiß geölt (nur Fichte)
<input type="checkbox"/> honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)	<input type="checkbox"/> bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
<input type="checkbox"/> sand gebeizt und geölt (nur Fichte)	

Schließblech silberlack montiert
oder

- kurzes Schließblech für Ganzglastür
- verstärktes Schließblech für WE-Tür
- 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung
- Schließblech inkl. E-Öffner

Klemmblock und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder

- 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
- 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
- 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Klemmblock V3604
- 2x Bandaufnahme VX7501 mit Abdeckwinkel VX7560
- 2x Tectus 340-3D (stumpf einschlagend)

Sonderstärken (statt 60 mm)

<input type="checkbox"/> 70 x 82 mm	<input type="checkbox"/> 110 x 82 mm
<input type="checkbox"/> 80* x 82* mm	<input type="checkbox"/> 120 x 82 mm
<input type="checkbox"/> 90 x 82 mm	<input type="checkbox"/> 130 x 82 mm
<input type="checkbox"/> 100 x 82 mm	<input type="checkbox"/> 140 x 82 mm

Sonder-Laibungstiefen (statt 82 mm)

<input type="checkbox"/> 60 x 90 mm	<input type="checkbox"/> 60 x 130 mm
<input type="checkbox"/> 60 x 100 mm	<input type="checkbox"/> 60 x 140 mm
<input type="checkbox"/> 60 x 110 mm	<input type="checkbox"/> 60 x 150 mm
<input type="checkbox"/> 60 x 120 mm	<input type="checkbox"/> 60 x 160 mm

*Standard bei VX Bandaufnahme bzw. stumpf einschlagend

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen