



Ausschreibungstext

Landhaus Blendrahmen **ABZ**

BAWO Blendrahmen aus 78 x 42 mm Massivholz, eckig, Kanten gefast, Rahmenverbindung stumpf, mit Schließblech, Dichtung und 2x Klemmblock V3604, einbaufertig nach DIN 18111.

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2800 mm

Modelle:

- ABZ-G (Rahmen beidseitig eckig, gefast, Verbindung stumpf)
- ABZ-LH (Rahmen mit *LH*-Profilfräsung an der Außenseite, Verbindung auf Gehrung)
- ABZ-INL (Rahmen mit *Inline*-Profilfräsung an der Außenseite, Verbindung auf Gehrung)

- Doppeltürzarge
- Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
- Zarge für WE-Türen
- Windfangzarge (verschiedene Varianten)
- stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340
- Segmentbogen, Rundbogen, Korbbogen

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen:

<input type="checkbox"/> roh	<input type="checkbox"/> klar lackiert
<input type="radio"/> matt lackiert (Roheffekt)	<input type="radio"/> Hartwachsöl (handpoliert)
<input type="radio"/> geölt	<input type="radio"/> geölt + gewachst (2x geölt)
<input type="radio"/> weiß pigment-lackiert (nur Fichte)	<input type="radio"/> weiß geölt (nur Fichte)
<input type="radio"/> honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)	<input type="radio"/> bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
<input type="radio"/> sand gebeizt und geölt (nur Fichte)	

Schließblech silberlack montiert
oder kurzes Schließblech für Ganzglastür
 verstärktes Schließblech für WE-Tür
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung
 Schließblech inkl. E-Öffner

Klemmblock und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Klemmblock V3604
 2x Bandaufnahme VX7501 mit Abdeckwinkel VX7560
 2x Tectus 340-3D (stumpf einschlagend)

Sonder-Rahmenbreiten (statt 78 mm)

- 90 x 42 mm
- 100 x 42 mm
- 100 x 42 mm
- 120 x 42 mm

Sonder-Rahmenstärken (statt 42 mm)

- 78 x 50 mm
- 78 x 60 mm
- 78* x 65* mm
- 78 x 70 mm

*Standard bei VX-Bandaufnahme bzw. stumpf einschlagend

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen