



## Ausschreibungstext

### Windfangzargen

BAWO Windfangzargen aus stabverleimtem Vollholz bzw. 3-Schicht-Aufbau, als Umfassungszarge mit Bekleidungen 65 mm breit (Verstellbereich +20mm), Profile je nach Zargenmodell, bzw. Block- und Blendrahmen ohne Bekleidungen. Oberlicht bzw. Seitenteil(e) mit Verleistung zur bauseitigen Verglasung vorgerichtet, Dichtung. Einbaufertig nach DIN.

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
passend für Türen: 1500 – 2500 x 340 – 1235 mm  
oder mit Oberlicht: bis 2500 x 2509 mm (ZAM) bei Umfassungszargen  
bis 2800 x 2800 mm (RAM) bei Block-/Blendrahmen

**Standardwandstärken:** 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 mm

**Standardrahmenstärken:** 60 x 82 mm (BLZ) bzw. 78 x 42 mm (ABZ)

**Modell:**  Windfangzarge einbaufertig(nach DIN 18111) mit Seitenteil(en) und/oder Oberlicht  
 Doppeltürzarge  
 Zarge für WE-Türen  
 stumpf einschlagend mit Fräsung für Tectus-340 (nicht alle Ausführungen)

**Holzarten:**  Kiefer astig  Fichte astig  Fichte astig *gebürstet*

**Oberflächen:**  roh  
 klar lackiert  
 geölt  
 geölt + gewachst (2x geölt)  
 Hartwachsöl (handpoliert)  
 bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer)  
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)  
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  
 weiß geölt (nur Fichte)  
 sand gebeizt und geölt (nur Fichte)

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  kurzes Schließblech für Ganzglastür  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder  2x V3400 WF verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche (bei Umfassungszargen)  
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3.Klemmblock (bei Block - u. Blendrahmen)  
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend

**Breitere Bekleidungen für Umfassungszarge** (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit oder Verzug)

85 mm  
oder  100 mm  
oder  120 mm

#### Andere Ausführungen

- zusätzliche Kämpfer (glasteilend)
- Seitenteil-Sockel in gleicher Höhe wie Türsockel (nur Block- und Blendrahmen)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen