



## Ausschreibungstext

### Landhaus Brandschutzzarge *MZ-T30*

BAWO massive Wandumfassungszarge, Futterbrett aus 2x15mm Multiplex furniert, Falz 46 x 13 mm bzw. 42 x 13 mm, Bekleidung 65 x 22mm aus Massivholz. Wandstärke -5/+ 10 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach EN 1631-1, T30 Brand- und Rauchschutz geprüft.

**Abmessungen** passend für T-30-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

**Ausführung:**  MZG (Bekleidung eckig gefast, glatt ohne Profil, auf Gehrung)  
 MZI (Bekleidung mit Inline-Profil, auf Gehrung)  
 MZL (Bekleidung mit LH-Profil, auf Gehrung)  
 MZO (Bekleidung eckig gefast, glatt ohne Profil, stumpf ohne Gehrung - OG)

**Standardwandstärken:** 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 220 / 240 / 270 / 290 / 310 / 330 / 400 / 500 mm

**Holzarten:**  Kiefer astig  Fichte astig

**Oberflächen:**  roh  klar lackiert  
 geölt  geölt + gewachst (2x geölt)  
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)  
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)  
 sand gebeizt und geölt (nur Fichte)

**Modell:**  T30-Zarge einbaufertig (nach EN-1631-1)  
 Doppeltürzarge  
 stumpf einschlagend mit Laibungsfalz inkl. Fräsung für Tectus 640 od. 526-3D  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)

**Sicherheits-Schließblech Edelstahl** montiert  
oder  Schließbleche für 3-fach-Verriegelung Edelstahl

**Bandaufnahmen** 2x VX7505-3D verz. mit Winkel VX7560 Edelstahl  
oder  2x Fräsung + Bänder Tectus 640-3D F2 bei stumpf einschlagend  
oder  2x Fräsung + Bänder Tectus 526-3D Edelstahl bei stumpf einschlagend

**Breitere Bekleidungen** (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit und Verzug)  
 85 mm  100 mm  120 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen